

**INERTIA**



Länge: 142cm  
 Breite: 113cm  
 Höhe: 148.5cm  
 Gewicht: 242.5kg  
 Anklagen: 91kg  
 Fakultative Gebühr: 125kg



#### ANTI-KORROSIONS-LACKIERUNG

Dreischichtige Lackierung mit Korrosionsschutzgrundierung.



#### ERLÄUTERENDE GRAFISCHE TAFEL

Grafische Tafel zur Erläuterung der korrekten Haltung für die Übung und der an der Übung beteiligten Muskeln.



#### 4 MM DICKE STRUKTUR

Struktur aus 4 mm dickem Stahl der Qualität ST-37/40 von hoher Haltbarkeit und 5 mm dickem beschichtetem Stahlkabel.



#### VISUELLE SKALA MIT DIDAKTISCHEN GEWICHTSANZEIGEN IN 3 FARBEN JE NACH BELASTUNGSGRAD

Ein sehr intuitives System, das dem Benutzer hilft, die Belastung und ihre Entwicklung oder ihren Verlauf während der Übung schnell zu erkennen.



#### SITZE MIT SPRITZGUSSKERN

Einspritzkern und ergo-nomische Sitze. Sorgt für eine korrekte Körperhaltung und verhindert die Verformung der Polsterung und die Vermehrung von Bakterien.

## TECHNISCHE MERKMALE

### BESONDERE MERKMALE

- **Einstellbare Rückenlehnenneigung in 3 verschiedenen Neigungsstufen.** Der Benutzer hat die Gewissheit, dass er eine geeignete Haltung einnimmt.
- **Einstellung des Trainingswinkels.** Passt sich der Konstitution des jeweiligen Nutzers an.
- **Rolle mit 4 verschiedenen Positionen.** Maximale Anpassungsfähigkeit an die Körpergröße und Konstitution des Benutzers.
- **Seitliche Griffe.** Zur Unterstützung des Benutzers während der Übung.

### ALLGEMEINE MERKMALE

- Front- und Heckverkleidung aus hochgradig schützendem Polycarbonat.
- Grafische Tafel zur Erläuterung der korrekten Haltung für die Übung und der an der Übung beteiligten Muskeln.
- Hochfestes, 5 mm dickes, beschichtetes Stahlgeflechtkabel.
- Der Widerstand passt sich an die verschiedenen Kraftmomente an.
- Design mit einer großen biomechanischen Studie, die glatte, natürliche Bewegungen mit großer Muskelkonzentration garantiert.
- Struktur aus 4 mm dickem Qualitätsstahl ST-37/40.
- Rohre mit abgerundeten Kanten und elliptischem Querschnitt.
- Dreischichtige Lackierung.
- Sitz mit spritzgegossenem Kern und flammhemmend nach M2-Norm.
- Sicheres und langlebiges Design mit optimierter Sicherheit und Komfort.
- Niedriges Profil und solide Bauweise.
- Struktur 50 mm über dem Boden und Beine mit Gummischutz.
- Einstellbare Stabilisatoren zur Anpassung der einzelnen Stützpunkte.
- Die Plattenwähler sind magnetisiert und auf die Arbeitsebene ausgerichtet, um ein Abrutschen des Wählers zu verhindern.
- Kontrastreiche gelbe Zierelemente zur schnellen visuellen Identifizierung.
- Einfacher Zugang zu allen Bedienelementen und zur Lastauswahl von der Arbeitsposition aus.
- Visuelle Skala mit didaktischen Gewichtsanzeigen in 3 Farben je nach Belastungsgrad.
- Die überarbeiteten Stahlführungen und Dryl-Buchsen sorgen für einen ruhigen Lauf und minimieren den Wartungsbedarf.

Lang	142cm
Breite	113cm
Hoch	148.5cm
Gewicht	242.5kg
Laden Sie	91kg
Fakultatives Entgelt	125kg
Ort der Anpassung	Rückenlehne, Rolle und Arbeitswinkel

MICHAEL UHLIG



Tel. 0049 172 4053417  
Ux5 GmbH  
Wasserfenchelstieg 10  
D - 22119 Hamburg



michael.uhlig@exklusivinterieur.de www.exklusivinterieur.de

